



Palissade

'vierkant het beste'

toepassingen
 bedrijfsterreinen
 kantoorparken
 transportbedrijven

series
 Barricade
 Educade
 Palissade
 Rondissade

Kenmerkend voor het Palissade spijlenhekwerk zijn de verticale, vierkante spijlen die een kwartslag gedraaid zijn. Ze steken door de horizontale liggers. Esthetisch geeft dat een mooi beeld. De blinde verbinding tussen staanders en spijlvakken – beugels, bouten en moeren zijn onzichtbaar – versterken dat verder. Zwarte kunststof afdekkappen op de staanders maken het plaatje af.

Degelijkheid

Palissade is het meest vandalismebestendige hekwerk in de markt. Dat komt doordat we de staanders stevig in de bodem heien. Ook zijn de vierkante spijlen door hun vorm moeilijk te buigen. De blinde verbindingen bevorderen de veiligheid verder en voorkomen ongewenst demonteren.

Toepassing

Palissade spijlenhekwerk passen we toe op locaties waar een veilige omheining met een fraaie uitstraling gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen



**Hekwerk
 Toegang
 Beveiliging**

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. PA-0218

Houd zorgen buiten

Palissade

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Palissade type	100	125	150	180	200	250
Hoogte hekwerk	1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders						
Staander Inheidiepte	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900
Spijlenvak						
Spijlen (vierkant mm)	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Bovenzijde spijlen	recht	recht	schuin	schuin	schuin	schuin
Liggers	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Slootvak						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1000	1000	1000	1000
Taludvak (optie)	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING

Spijlenvak

- liggers: stalen kokerprofiel
- spijlen: vierkant, 25x25 mm; afgeschuind vanaf hoogte 1500 mm; hart op hart afstand: 150 mm

Staanders

- vierkant kokerprofiel
- afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Oppervlaktebehandeling

- verzinkt
- verzinkt, daarna gepoedercoat

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
 - RAL 6005 (mosgroen)
 - RAL 9005 (zwart)
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties

- beplating
- windbelasting tot 100 km

Overklimbeveiliging

- puntdraad(2 of 3 rijen)
- stachelband (2 of 3 rijen)
- roterend puntsegment (1 rij, circa 60 mm of 120 mm)
- rollende puntenkammen (enkele of dubbele rij)
- stroomvoerende detectie

Montage

Staanders

- standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm
- bij onvoldoende verdichte grond: montage van een geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken deel van de staander
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaten
- hart op hart afstand: 3005 mm

Spijlenvakken

- blinde verbinding met de staanders d.m.v. kunststof proppen en M8 doorgaande verbindingen

Hoogteverschillen opvangen met:

- taludvakken (bovenliggers lopen gelijk met de helling)

Nederland

Industrieweg 187a

5683 CC Best

Postbus 66

5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666

Fax: (0499) 399 945

info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11

2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400

Fax: (015) 206 200

info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl

www.bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. PA-0218

