

- Dekkkduk til byggegjerder og publikumsgjerder i hullet PVC (40% luftgjennomstrømming) eller tett PVC
- Effektiv profilering av eget firma
- Informasjon om byggeprosjekt etc
- Alternativ til ordinær skilting om anleggs plass
- I motsetning til skilt har ikke dekkduker noen skarpe kanter som kan gjøre skade, og hindrer innsyn
- På F2/F3 festes de med strips rundt alle kantene. Utstyrt med maljer for ca. hver 50. cm
- På sperregjerder kan dekkduken tres over gjerdet, og gir profilering på begge sidene.
- Må benyttes sammen med støttestag pga vindfang



### Tekniske data

Mål (høyde x lengde): 1750x3370 mm for F2/F3 (vanlige byggegjerder)  
1100x2300/2500 mm for sperregjerde  
Andre størrelser på forespørsel.

### Ulike typer dekkduker

Art.nr. 1026	Valgfri profilering, 1750x3370 mm, tett/perforert PVC
Art.nr. 1077	Valgfri profilering og valgfritt format, tett/perforert PVC
Art.nr. 1034	Hvit plast, 1760x3400 mm
Art.nr. 1017	Hvit plast, rull á 20 m med høyde 1760 mm
Art.nr. 1050	Grønt tennisnett, rull á 50 m med høyde 1760 mm



Utnytt muligheten for effektiv og rimelig profilering og informering. Valgfri profilering.



Trykk med "Anleggsområde", "Uvedkommende ingen adgang" og "Foreldre, hold barna unna anleggsområdet", perforert PVC.



Dekkkuger for sperregjerder har 2-sidig trykk. For byggegjerder er det 1-sidig trykk.

### Tilbehør for forsterkning mot vindfang

Art.nr. 1010	Støttestag med plate	
Art.nr. 1011	Festepinne for støttestag 1010	
Art.nr. 1062	Støttestag click	
Art.nr. 1667	Støttestag for ballastblokk	
Art.nr. 1004	Komposittfot i PVC, tung type	26 kg 68x25x14 mm
Art.nr. 1022	Betongfot	33 kg 62x22x13 mm
Art.nr. 1005	Festeklammer	



Støttestag m/plate og fot som motvekt. Staget festes med klammer.



Støttestag click og fot som motvekt. Staget festes med klammer.

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!