



Den ultimate kombinasjonen i ett produkt - innbruddsikker som en skyveport og effektiv som en veibom, kundetilpasset etter behov !

DEN ULTIMATE KOMBINASJONEN I ETT PRODUKT

Denne dual-motor HURTIGFOLDEPORTEN har en robust toppdrevet enhet med 2 motorer plassert integrert i sidestolpene og drift integrert i topp eller bunnstyring.

Porten kan konstrueres og leveres som en tyveri- og kulesikker hurtigfoldeport som åpner på ca. 1,2 meter per sekund og er TÜV-sertifisert.

- Åpner og stenger svært hurtig
- 20 ganger fler sykluser
- Kostnadseffektiv drift
- Leveres som «plug & play»
- Kundetilpasset dine behov
- Sertifisert ihht EN13241-1



Toppdrevet



Bunndrevet

- ✓ 2 motorer
- ✓ Mekanisk låsing
- ✓ Solid motor og drivsystem i topp/ bunnstyring
- ✓ Leveres også med innfylling; treverk, heldekkende plater, glass, treverk, sprosser
- ✓ Styreskinne i topp eller i bunn
- ✓ Innbruddssikker og kulesikker (WK, FB, BR)
- ✓ Hastighet ca 1,2 m / sek
- ✓ Antall sykluser per dag, 600
- ✓ Metallisert og lakkert med et dobbeltlags pulverlakk
- ✓ Godkjent av TÜV i samsvar med EN 13241-1
- ✓ Integreerte styrekort, kabler og styrearmer
- ✓ Maks. bredde 7000 mm
- ✓ Maks. høyde 4000 mm

SIKKERHETSNIVÅ



Speedgate Xentry 2

FULLSERVICE PARKERING & SIKKERHETSLØSNING

Xentry[®]
SPEEDGATES

.TEKNISK SPESIFIKASJON HURTIGFOLDEPORT XENTRY 2

KOLONNER/SIDESTOLPER

Sidestolper av RHS profilstål 220 x 220 x 6 mm med service-lokk

LEDESKINNER

Profilert stålplate 55x162 med integrert kabelkanal

MOTOR

Elektromekanisk med 2 motorer plassert i bunn av hver stolpe, styrt

av intelligent inverter for å gi nøyaktig hastighetskontroll.

Motortype: 0,75 kW, IP67, 2 induktive grensebrytere, 24Vdc.

Mekanisk låst i stengt posisjon.

PORTBLADER

Rammer av RHS profilstål 60x60 mm eller 140x70 mm. Patenterte sikkerhetshengsler med integrerte kabelføringer.

BESKYTTELSE

Sandblåst stål SA 2½-3, sinkmetallisert 30µm, 2-lag polyester powdercoating (120µm). Standard RAL-farge.

Andre overflater for ekstrem miljøpåkjenning tilgjengelig.

STYREKORT

BRS Smartprint[®] med frekvensomformer, 0,75 kW, termiske blokkere, tilkoblinger for 2 trafikklys statusoppdatering via LCD-skjerm.

CEE-kontakt (blå), Utvidbar med I / O-kort. Installert inne i portstolpe eller skille i et kontrollskap

DETEKSJONSRELE

To-kanals deteksjonsrele. Koblet til Smartprint styrekort for å hindre porten å lukke ved kjøretøy-passering .

DETEKSJONSKABLER

Installert foran og bak porten for å håndtere sikkerheten under drift.

TRAFIKKLYS MED LED-TEKNOLOGI

2 linser, Ø 80 mm, farge rød og grønn. 230 Vac (kontrollert av BRS Smartprint). Integrert i portstolpen eller på veggen eller taket.

MULIGHETER

Flere utvalg av overflatebehandlinger, forskjellige panel og design, tilgangsstyresystemer, ANPR, kjøretøy-merking AVI, matchende gangdører, matchende gjerdepaneler, hørbar advarsel og blinkende varsellys.

APPLIKASJONER FOR SPEEDGATE XENTRY 2: P-HUS, FENGLER, KONTORBYGNINGER, BYGÅRDER, GARASJEANLEGG



For mer informasjon besøk våre nettsider: www.gardasikring.no

20190211 | copyright HTC-PS |



Garda Sikring AS

Borgeskogen 49 | 3160 | Stokke | Norway
post@gardasikring.no | www.gardasikring.no

HTC
MAKING AN ENTRANCE