

Produktinformation

» Fakta material Förrådsväggar

Produkt	Dimension (mm)	Övrig information
F		
Panel (ram)	Vertikal 19,0 x 19,0 x 1,0	
	Horisontal 15,0 x 15,0 x 1,0	
Tråd	Vertikal \varnothing 3,0	
	Horisontal \varnothing 2,5	
	Maskvidd 50 x 65	
Dörr (ram)	Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5	
	Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5	
Färg	RAL9018	
FK		
Panel (ram)	Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5	
	Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5	
Tråd	Vertikal \varnothing 5,0	
	Horisontal \varnothing 4,0	
	Maskvidd 50 x 65	
Dörr (ram)	Vertikal 40,0 x 20,0 x 1,5	
	Horisontal 35,0 x 15,0 x 1,5	
Färg	RAL9018	
FK+		
Panel (ram)	Vertikal 30,0 x 20,0 x 1,5	Förstärkt
	Horisontal 25,0 x 15,0 x 1,5	
Tråd	Vertikal \varnothing 5,0	
	Horisontal \varnothing 5,0	
	Maskstorlek 50 x 65	
Dörr (ram)	Vertikal 40,0 x 20,0 x 1,5	Förstärkt
	Horisontal 35,0 x 15,0 x 1,5	
Färg	RAL9018	
FP		
Panel (Profilerad Plåt)	Profil bredd 30,0	
	Tjocklek på plåt 0,7	
Färg	Sendzimir	
Dörr (Plåt)	Vertikal 40,0 x 20,0 x 1,5	
	Horisontal 35,0 x 15,0 x 1,5	
	Tjocklek på plåt 1,5	
Färg	RAL9018	
Panel fäste, undre		U-Profil
		(F=19 x 19; FK/ FP=30 x 20)
Panel fäste, övre		Takmontering
		Plåt 2 mm
Hyllor		Gjorda av lamell (Birch/Al)
		Fästen är inkluderade

Produktinformation

» Fakta material Förrådsväggar

Lägenhetsförråd Drift- och skötselinstruktioner

Rengöring: För rengöring används vatten och ett mildt rengöringsmedel. Överflödigt vatten torkas av med en trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får ej användas.

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER					
RENGÖRING	UTFÖRS X ANTAL GÅNGER PER			VID BEHOV	BILAGA
	VECKA	MÅNAD	ÅR		
				X	

Förbättring av färg kan ske vid behov. Extra sprayfärg kan köpas av Axelent Safe-X AB.

OBS! Axelents förrådsväggar får inte förvaras utomhus eller i fuktig miljö då risk för rost föreligger.