VIKØrsta

a SAFEROAD company

Ytelseserklæring (DoP)

Produsentnavn:	Vik Ørsta A/S
Adresse:	Box 193 N-6151 Ørsta, Norway
Kontrollorgan:	SP Technical Research Institute of Sweden Box 857 SE 501 15 Borås, Sweden
Kontrollorgan nr: 0402	
Produktnavn:	**Safeline Veg**
Beskrivelse av produkt:	Rekkverk av stål, rørformet profil som føringselement (enkelt- og dobbeltsidig), montert på stålstolpe med rørformet tverrsnitt.

Stolpeavstand:	3000 mm
Høyde over asfalt:	750 mm
Forankringsdybde:	Min. 950 mm

Styrkeklasse:	N2
Arbeidsbredde [m]:	1,7/W5 (enkelt), 1,5/W5 (dobbelt)
Skadeklasse:	A
Deformasjon [dynamisk) [m]:	1,6 (enkelt), 1,2 (dobbelt)
Snøklasse:	Klasse 4
Holdbarhet:	Produktet er overflatebehandlet med sink iht. EN ISO 1461 og nasjonale krav fra Statens vegvesen

Godkjent iht.:	EN 1317-5:2007+A2:2012 og EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012
Sertifikat nr.:	**0402-CPR-SC0637-10**
Gyldighet:	Sertifikatet er gyldig så lenge betingelsene gitt i den nevnte harmoniserende standard, produksjonsbetingelsene eller produksjonskontrollen er uendret.

Ansvarlig:

John H. Systad Stilling: Produktsjef

Signatur: …….. Dato:……

Erklærer herved at beskrevet produktet er i samsvar med EU-direktiv 305/200/EU, når det er montert i samsvar med installasjonsinstruksjonene i produktdokumentasjonen, og standardene referert nedenfor, er benyttet:
EN 1317-1:2010
Skadereduserende vegtiltak - Del 1: Terminologi og generelle krav til prøvingsmetoder
EN 1317-2:2010
Skadereduserende vegtiltak - Del 2: Ytelsesklasser, godkjenningskriterier ved påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for vegrekkverk

EN 1317-5:2007+A2:2012
Skadereduserende vegtiltak - Del 5: Produktkrav og samsvarsevaluering for skadereduserende vegtiltak