



Sikkerhet kan også være enkelt og funksjonelt

En enkel, men robust og funksjonell løsning, det klassiske alternativet. Et godt alternativ å bruke når det er begrenset plass på siden av porten som et bygg e.l. Eller en installasjon der kontinuerlig drift er nødvendig, men ikke krav til hurtige sykluser. Kan kombineres med flere ulike funksjoner.

Tekniske spesifikasjoner

Høyde:	2000 / 2400 mm
Bredde:	6-12 m, i 1m intervall
Klatrehinder:	Tagger / piggråd
Overflatebehandling:	Varmforzinking
Farge:	Kan leveres i standard RAL farge
Innfylling:	Profilfylling 25x25x1,5 mm
Montasjetype:	Monteres på støpte fundament
Klemlister:	Aktive klemlister
Nødbryter:	Ja
Induktive slynger:	Ja
Forsyningsspenning:	400V (230V v/ frekvensstyring)
Daab MK2-motor:	Oljefyllt gear i alu chassi

HØYDE

2m + piggråd som overklatringsbeskyttelse

KRAFTIG MOTOR

Robust Daab MK-motor
Åpningstid 12-20 sekunder

PROFILFYLT

VFZ, 25x25x1,5 mm.

STYREKORT

EP 105 styrekort
integret i stolpe

SLYNGER

Induktive slynger
inngår som standard

AKTIVE KLEMLISTER

Hindrer personskade i lukkefase



TILPASSET BREDDER

Grinden kan leveres fra 6-12 m

Produsert av



STANDARD

- Termostat og varmelement er standard i styreskap.
- Daab EP105 styrekort
- Varsellys
- Nødstop
- MK2-motor

TILLEGG

- Garda Smart Service (gss) gsm- for overvåking.
- Tidsurfunksjon og ring porten åpen. Følg med på serviceintervall og online status
- Nøkkelbryter: åpning med nøkkel
- Skapet kan leveres med assa sylinder
- Magnetlås
- Fotocelle
- Piggråd som overklatringsbeskyttelse

- Frekvensomformer
- Trafikklys
- Rød/Grønn ledstripe
- Summer
- Magnetlås
- Nøkkelbryter

Polarpakke

- Varmelement for arktisk klima.